

Додаток № 4

ІНСТРУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ І ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПЛЕКТУ МЕБЛІВ

- 1) Меблі повинні зберігатися і експлуатуватися в критих опалюваних приміщеннях при температурі від +12 до +30 °С і відносній вологості повітря від 45% до 80%.
- 2) Меблі, доставлені в умовах мінусової температури, в приміщенні необхідно протерти чистою сухою тканиною як зовні, так і всередині, для видалення конденсату, який утворився.
- 3) Необхідно берегти меблі від прямого впливу води і сонячних променів.
- 4) Внутрішні поверхні меблів необхідно утримувати сухими. Для їх чищення використовувати миючі засоби, що не дряпають і не руйнують поверхню.
- 5) Фасади, виготовлені з натуральних порід дерева, періодично натирати спеціальними засобами для меблів із захисним воском.
- 6) Для видалення жирних плям з фасадів використовувати спеціальні миючі засоби або слабкий мильний розчин, після обробки необхідно протерти оброблене місце насухо.
- 7) Фасади вкриті глянцевим лаком допускається протирати тільки не агресивними засобами для протирання скла.
- 8) Поверхні з нержавіючої сталі необхідно обробляти спеціальними засобами для сталі.
- 9) Не допускати попадання води і хімічно активних речовин на зовнішні і внутрішні поверхні меблів. **Ні в якому разі не використовувати для чищення та догляду засоби, що містять аміак, розчинники та абразивні речовини!** Для догляду користуватися серветками з м'якої тканини (фланель, міткаль, мікрофібра тощо).
- 10) У повсякденному догляді за стільницею уникайте шліфуючі і миючі засоби (наприклад, стирається порошок, сталеве волокно). Не використовуйте чистячі засоби, що містять сильні діючі кислоти або сильно кислі солі.
- 11) Гарячі каструлі, сковороди або листи можуть пошкодити робочу поверхню, тому слід завжди застосовувати підставку під гаряче.
- 12) Не застосовувати робочі поверхні стільниць для обробки продуктів, щоб не пошкодити ножом верхнє покриття.
Не використовувати металеву щітку і засоби, що містять абразив. Вони можуть пошкодити захисний шар будь-якої поверхні.
- 13) Не перевантажувати висувні елементи, щоб уникнути їх поломки. Вантажопідйомність ящиків, укомплектованих механізмами фірми "BLUM" системи висування «Tandem» серії «TA1»-«TA16» становить 30 кг, системи висування «Tandem» серії «TA17»-«TA23» становить 50 кг. Вантажопідйомність фурнітури інших виробників, згідно технічних умов виробника. Уникати додавання надмірного навантаження на передню частину ящика, коли він висунутий.
- 14) Не допускати різких відкриттів і закриттів дверей і ящиків, що викликають сильні удари, які можуть спричинити за собою порушення монтажних регулювань, конструкція дозволяє відкривати і закривати їх з додаванням мінімальних зусиль.
- 15) Не застосовувати до конструктивних елементів виробів екстремальних навантажень: обпирання, сильні удари і т.ін. Навантаження на предмети меблів повинно розподілятися рівномірно і не перевищувати допустимих норм.

Замовник: _____